

Бетоносмеситель с самогрузкой CARMIX 5.5 XL CARMIX 5.5XL



Технические данные CARMIX 5.5XL

Смеситель:	Емкость барабана: 7 600 л. Выход бетона: до 5,5 м ³ за один замес. Двойные смешивающие винты, люк для экстренной выгрузки. Вращение смесителя осуществляется приводом от гидравлического двигателя и планетарного редуктора. Скорость смешивания и выгрузки независят от числа оборотов в минуту дизельного двигателя. Реверсирование вращения смесителя при выгрузке. Ускоренная выгрузка при поднятии смесителя.
Производительность:	До 16,5 м ³ в час.
Двигатель:	6-цилиндровый дизельный CUMMINS Turbo Diesel B5.9 TAA, жидкостное охлаждение. Номинальная мощность 112 кВт (150 л.с.). Поперечное расположение в тыльной части машины.
Трансмиссия:	Гидростатическая. Насос и двигатель соединяются с дифференциалами через 2 редуктора скорости (рабочий и передаточный). Полный привод на 4 колеса.
Скорость:	Рабочая скорость от 0 до 10 км/ч.
Место водителя:	Кабина спереди сбоку от загрузочного ковша типа ROPS/FOPS с двойной системой закрытия дверцы.
Шасси:	Стальной профиль, специально разработанный для внедорожных операций.
Гидравлика:	Тройной контур, 2 насоса с изменяемым расходом для обслуживания. Теплообменник жидкостно/масловоздушного типа.
Джойстик Joymix:	Все гидравлические функции ковша осуществляются одним джойстиком с полным сервоуправлением.
Загрузочный ковш:	Емкость 600 л. Укомплектован гидравлическим приводом крышки-шторки.
Разгрузочный желоб:	Гидравлическая система поворота и наклона. Крепится двумя штифтами, легко демонтирующимися для наращивания высоты разгрузки.
Весы:	Электронная весовая система для взвешивания материалов, смешиваемых в барабане, дисплей и принтер в кабине (по запросу).
Водяная система:	Автономная. Водяной насос с гидравлическим приводом, водомерный счетчик, выпускной патрубок для промывки. Водяной насос высокого давления (по запросу).

- Движение по склону:** С полной загрузкой до 30°.
- Тормоза:** Дисковые тормоза в масляной ванне внутри осей дифференциала. Два независимых контура. Негативный стояночный тормоз.
- Шины:** Внедорожного промышленного типа 18 - 19,5 PR16.
- Рулевое управление:** Гидростатическое, четверное, трехходовое.
Радиусы поворота: внутренний - 1 800 мм, внешний - 4 000 мм.
- Электрооборудование:** 12 Вольт, 120 А/ч аккумулятор, предохранительный отсечной выключатель аккумулятора.
- Баки:** Водяной - 2х600 л, дизельный - 150 л, гидравлический - 120 л.
- Вес:** Около 8 600 кг. Равномерное распределение по осям.
- Безопасность:** Машина оборудована запорными и обратными клапанами для максимальной безопасности водителя.
- Документация:** Машина поставляется в комплекте с Руководством по эксплуатации и обслуживанию, а также с Каталогом автозапчастей согласно нормам ЕС.

