

Бетоносмеситель с самогрузкой CARMIX ONE

CARMIX ONE



Технические данные CARMIX ONE

Смеситель:	Емкость барабана: 1 400 л. Выход бетона: до 1,0 м ³ за один замес. Двойные смешивающие винты, люк для экстренной выгрузки. Вращение смесителя осуществляется приводом от гидравлического двигателя и планетарного редуктора. Скорость смешивания и выгрузки независят от числа оборотов в минуту дизельного двигателя. Реверсирование вращения смесителя при выгрузке.
Производительность:	До 5 м ³ в час.
Двигатель:	3-цилиндровый дизельный CUMMINS A 1700, жидкостное охлаждение. Номинальная мощность 28 кВт (37 л.с.).
Трансмиссия:	Гидростатическая Hydromatic-Rexroth. Полный привод на 4 колеса.
Скорость:	Рабочая скорость от 0 до 7 км/ч. Электрическое сервоуправление.
Место водителя:	ROPS/FOPS открытая кабина. Поворачивающиеся сидение оператора.
Шасси:	Стальной профиль, специально разработанный для внедорожных операций.
Гидравлика:	Тройной контур, насосы с изменяемым расходом для гидростатической трансмиссии и вращения смесителя. Теплообменник жидкостно/масловоздушного типа.
Загрузочный ковш:	Емкость 180 л.
Разгрузочный желоб:	Механическая система поворота и наклона.
Водяная система:	Автономная. Водяной насос с гидравлическим приводом, водомерный счетчик.
Движение по склону:	С полной загрузкой до 30°.
Тормоза:	Дисковые тормоза в масляной ванне внутри осей дифференциала. Два независимых контура. Механический стояночный тормоз на задние колеса.
Шины:	Внедорожного промышленного типа 12,5/80 - 15,3 PR 10.
Рулевое управление:	Гидростатическое. Радиус поворота: внутренний - 2 700 мм, внешний - 4 600 мм.
Электрооборудование:	12 Вольт, 80 А/ч аккумулятор.
Баки:	Водяной - 310 л, дизельный - 35 л, гидравлический - 25 л.
Вес:	Около 2 800 кг.

Документация: Машина поставляется в комплекте с Руководством по эксплуатации и обслуживанию, а также с Каталогом автозапчастей согласно нормам ЕС.

