

CARMIX ONE



GROUPE BÉTONNIÈRE: Capacité 1400 litres, rendement effectif pour béton 1 m³ par cycle. EN 206-1 classe S1, rendu pas vibré. Double hélice de malaxage. Couvercle pour le vidage d'urgence. Rotation de la cuve par moteur hydraulique et réducteur épicycloïdal. Vitesse de malaxage pour déchargement indépendante du régime du moteur diesel. Déchargement du béton par inversion de marche et inclinaison de la cuve.



MOTEUR: Diesel PERKINS 403D-15T, 3 cylindres, refroidissement par eau. Puissance 29 kW (39 HP) à 2800 tr/min. Démarrage électrique.



TRANSMISSION: Hydrostatique, la pompe à débit variable actionne un moteur hydraulique à débit variable qui transmet le mouvement aux deux essieux par l'intermédiaire d'un réducteur. Traction de type intégral sur les 4 roues.



VITESSE : De 0 à 7 km/h pour le travail, de 0 à 14 km/h pour le transfert. Servocommande électrique.



POSTE DE CONDUITE: Poste réversible, avec inversion automatique du circuit de braquage. Auvent ROPS-FOPS (UNI 11023).



INSTALLATION HYDRAULIQUE: 3 circuits. Pompe à débit variable pour la transmission hydrostatique et pour la rotation de la cuve. Pompe hydraulique à engrenages pour services et braquage. Échangeur de chaleur type eau/huile-air.



GODET DE CHARGEMENT: Capacité 180 litres.



GOULOTTE: Pivotante, avec inclinaison manuelle. Deux goulottes supplémentaires comprises.



INSTALLATION DE L'EAU: Totalement autonome, pompe auto-amorçante actionnée par un moteur hydraulique. Compteur de litres. Prise d'eau pour le lavage.



PENTE: Pente franchissable à pleine charge: 30 %.



FREINS: À disques avec double circuit pour service et secours. Frein de stationnement à commande mécanique agissant en entrée sur le pont arrière.



PNEUS: De type industriel tout-terrain 11.5/80 - 15,3 PR 10.



BRAQUAGE: Hydrostatique. Rayon de braquage: intérieur 2700 mm, extérieur 4600 mm.



INSTALLATION ÉLECTRIQUE: Standard 12 V. Batterie 80 Ah pour le démarrage du moteur et l'éclairage routier complet. Interrupteur coupe-batterie de sécurité.



CAPACITÉ RÉSERVOIRS: Eau: 310 litres. Gazole 35 litres. Huile hydraulique 25 litres.



CHÂSSIS: Articulé et oscillant en profilé d'acier, spécialement dimensionné pour l'utilisation en tout-terrain.



POIDS: Total en ordre de marche 2800 kg, répartis de façon égale sur les deux essieux.



DOCUMENTS: Conformément aux normes CE, les engins sont dotés d'une notice d'utilisation et d'entretien et d'un catalogue de pièces de rechange.

CARMIX
4x4 mixers & dumpers



ACCESSOIRES
SUR DEMANDE

Roue de secours
Goulotte supplémentaire (80 cm)

