

# CARMIX TRAILER PUMP 15

**Bombas de dos cilindros con pistones hidraulicos**  
**Caudal hasta 15 m<sup>3</sup>/h**  
**Completa de Sistema Automatico de Engrase**

**Altura maxima de bombeo: 60-70 m**  
**Distancia maxima de bombeo: 80-90 m**

- Motor YANMAR diesel 31 HP con 3 cilindros de enfriado liquido
- Tolva de concreto con agitador, capacidad 240 litros
- Rejilla con vibrador 12V
- Unidad de bombeo con válvula de inclinación para compensación automática de aclaramiento y desgaste
- Sistema EasySpritz: el mejor performance de bombeo también con bajo caudal
- Utiliza tubería de alta presión de 4" (= 100 mm)
- Panel de control con dispositivos electromecánicos
- Control remoto de 4-funciones
- Unidad remolcable completa con freno para parqueo y luces
- Compacto y facil de trasladar
- Dimensiones: 1495/4100/1540 mm (ancho/largo/alto)
- Peso: 1550 kg



**CARMIX**  
4x4 mixers & dumpers



- + **BOMBA DE DOS CILINDROS CON PISTONES HIDRÁULICOS**
- + **Caudal hasta 15 m<sup>3</sup>/h**
- + **Máximo tamaño agregado 25 mm**
- + **Présion de bombeo 70 bar**
- + **Capacidad de la tolva 240 litros**

OPCIONALES  
BAJO DEMANDA

#### VERSION REMOLCABLE CE

##### EQUIPAMIENTO VERSIÓN BOMBEO:

07 tramos tubería de acero de 4" de 3 m de longitud cada una.  
01 tramo manguera de goma de 100 mm de Ø interior de 3 m de longitud.  
01 codo de acero a 90° de 4", para la introducción de la bola de esponja.  
15 juntas de 4" para acoplamientos.  
01 codos de acero a 90° de 4".  
02 codos de acero a 45° de 4".  
12 acoplamientos de 4".  
02 bolas de esponja de 150 mm de Ø para limpieza de tubería.  
01 cesta recoge-bolas.

##### SHOTCRETING SPRITZBETON KIT (Lanzado de hormigon):

01 proyector para manguera de goma de 50 mm de Ø interior.  
30 m (10+10+10) de manguera de goma de 50 mm de Ø interior.  
01 codo reductor de 4" a 2".  
01 abrazadera para manguera de goma de 50 mm de Ø interior.  
01 acoplamiento de 4" con dos juntas.  
03 acoplamientos de 2" con seis juntas.  
01 junta con ataque sistema "Camme".  
02 bolas de esponja de 50 mm de Ø para limpieza de manguera.