

CARMIX TRAILER PUMP 15

CARMIX
Italian family factory



OPCIONALES BAJO DEMANDA

VERSION REMOLCABLE CE

KIT BOMBEO:

- 07 Tubos de acero DN 4", 3 m de longitud para Victaulic 4"
- 01 Manguera de goma 4" , 3 m de longitud para Victaulic 4"
- 01 Curva de acero DN 4" r=250/90° Victaulic
- 02 Curvas de acero DN 4" r=250/90° Victaulic
- 12 acoplamientos Victaulic DN 4"
- 15 Juntas para acoplamientos Victaulic DN 4"
- 02 Bolas de esponja para limpieza de tubos Ø 150/200
- 01 Cesta para recoger bolsa de limpieza DN 4"
- 01 Curva de 90° con o rificio de entrada para bolas
- 01 Curva top 100 Victaulic.

SHOTCRETING SPRITZBETON KIT (Lanzado de hormigon):

- 02 mangueras de goma DN 50 mm , long. 10 m Victaulic 2" - Victaulic 2"
- 01 mangueras de goma DN 50 mm , long. 10 m Victaulic 2" - leva DN 50
- 01 pistola con tolva DN 50 con acoplamiento rápido Geka 3/4" para aire
- 01 cono reductor DN 100 (4")-DN 50 (2") Victaulic l = 1000 m
- 01 correa de sujeción para manguera
- 02 bolas de esponja para limpieza de tubos DN . 50
- 01 acoplamiento Victaulic DN 4"
- 02 juntas para acoplamientos Victaulic DN 4"
- 03 acoplamientos Victaulic DN 2"
- 06 juntas para acoplamientos Victaulic DN 42"
- 01 junta para acoplamiento de l evas DN 50..

CARMIX TRAILER PUMP 15



- + **Bombas de dos cilindros con pistones hidraulicos**
Completa de Sistema Automatico de Engrase
- + **Altura maxima de bombeo: 60-70 m**
Distancia maxima de bombeo: 80-90 m
- + **Caudal hasta 15 m³/h**
- + **Máximo tamaño agregado 25 mm**
- + **Présion de bombeo 70 bar**
- + **Capacidad de la tolva 240 litros**
- Motor YANMAR diesel 31 HP con 3 cilindros de enfriado liquido
- Tolva de concreto con agitador
- Rejilla con vibrador 12V
- Unidad de bombeo con válvula de inclinación para compensación automática de aclaramiento y desgaste
- Sistema EasySpritz: el mejor performance de bombeo también con bajo caudal
- Utiliza tubería de alta presión de 4" (= 100 mm)
- Panel de control con dispositivos electromecánicos
- Control remoto de 4-funciones
- Unidad remolcable completa con freno para parqueo y luces (bajo demanda)
- Compacto y facil de trasladar
- Dimensiones: 1495/4100/1540 mm (ancho/largo/alto)
- Peso: 1550 kg



CARMIX
EVERYWHERE
YOU BUILD